

NABUCCO VA, *PENSIERO*

DESCRIPTIF TECHNIQUE

7820 STC 05607

Mouvement	Chronographe mécanique, ETA 7753 tri-compax, 28 800 alternances par heure
Remontage	Automatique
Réserve de marche	46 heures
Rubis	27
Fonctions	<p>Chronographe :</p> <ul style="list-style-type: none">- mise en marche, arrêt et redémarrage par le poussoir à 2h- remise à zéro par le poussoir à 4h- Compteur de seconde par aiguille de chronographe au centre- compteur 30 minutes à 3h- compteur 12 heures à 6h <p>Montre :</p> <ul style="list-style-type: none">- Indication de l'heure et de la minute au centre.- Indication de la seconde dans compteur à 9H.
Quantième	Guichet rond à 4h30 avec réglage de la date par poussoir à 10h
Boîtier	Rond – titane sablé Diamètre, 46 mm Epaisseur, 15.5 mm Longueur, 55.1 mm
Lunette	<i>Zone supérieure</i> : titane sablé <i>Zone extérieure</i> : titane sablé
Couronne	En acier, vissée cannelée avec monogramme RW
Poussoirs	En acier, vissés cannelés
Glace	Verre saphir avec traitement anti-reflets double face Epaisseur = 2.5 mm

Cadran	Gris Zone centrale en relief, frappée dans la plaque du cadran rehaussée de 3 vis en harmonie avec les vis des flancs de boîte
Index	11 index applique rehaussés de couleur luminescente anthracite et chiffre 12 en applique
Aiguilles :	
<i>Heures / Minutes</i>	Boston, diamantées, rehaussées de couleur luminescente gris clair
<i>Compteurs</i>	Boston, noir brillant
<i>Petite seconde</i>	Boston, noir brillant
<i>Chronographe</i>	Bâton, noir brillant
Dos de boîte	Vissé avec monogramme RW frappé
Bracelet	Crocodylus niloticus, noir mat, cousu façon sellier, muni d'une boucle déployante RW, titane, avec double poussoir de sécurité
Etanchéité	20 ATM (200 m/660 ft)